

## MEMORIU GENERAL

### 1. INTRODUCERE

#### 1.1. Date de recunoaștere a documentatiei

<b>NR. PROIECT :</b>	32/2014 - FAZA P.U.D.
<b>DENUMIRE PROIECT :</b>	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, GARAJ, FANTANA, FOISOR SI IMPREJMUIRE TEREN
<b>AMPLASAMENT :</b>	str. Doboșari nr. 25D, mun. Botosani
<b>BENEFICIAR :</b>	<b>BUHNILĂ FLOREA</b>
<b>PROIECTANT GENERAL :</b>	<b>s.c. HART STUDIO s.r.l. Botoșani</b>
<b>DATA ELABORĂRII :</b>	octombrie 2014

#### 1.2. Obiectul studiului

Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice pentru construirea unei locuințe P+M, garaj, fântână și împrejmuire teren, în vederea obținerii aprobării Consiliului Local al Municipiului BOTOȘANI. Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico-economice, în baza căreia beneficiarii urmează să solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în strada Doboșari nr 25 D, mun. BOTOȘANI, județul BOTOȘANI. Terenul intravilan pe care se va ridica construcția este proprietatea beneficiarului – BUHNILĂ FLOREA.

Proiectul s-a întocmit în conformitate cu contractul încheiat între beneficiar și proiectant având ca obiect "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, GARAJ, FÂNTÂNĂ și ÎMPREJMUIRE TEREN".

Proiectul are la bază **Certificatul de Urbanism nr. 244 din 11.04.2014** – beneficiar **BUHNILĂ FLOREA** - eliberat de Primăria Municipiului BOTOȘANI.

### 2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ

#### 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

##### 2.1.1. Situația obiectivului în cadrul localității

Investiția se va realiza pe terenul intravilan proprietatea beneficiarului, situat în strada Doboșari nr. 25 D, mun. Botoșani, județul Botoșani.

Parcela cu numărul cadastral 5910/2 și înscris în C.F. nr. 60327 și CAD 5910/5/5 înscris în C.F. 54754 beneficiar Buhnîlă Florea. Terenul de formă neregulată, are un front de 34,00 m din care 6,00 m la alea de acces și se învecinează cu teren proprietate Corneschi (spre **SUD-VEST**), se învecinează la **SUD-EST** cu teren proprietate Buta Gh., se învecinează la **NORD-VEST** cu teren proprietate Cazacu Gh., iar la **NORD-VEST** se învecinează cu teren proprietate Buta Gh. Terenul face parte din teritoriul intravilan al Municipiului BOTOSANI, folosința actuală trecută în certificatul de urbanism fiind teren arabil.

Situația juridică a terenului în cauză este: intravilan proprietate privată BUHNILĂ FLOREA bun propriu.

### 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare

Investiția nu a necesitat întocmirea de studii de fundamentare în afara studiului geotehnic și a ridicării topografice. Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7.

Studiul geotehnic și ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani figurează la **anexe**.

### 2.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate

Amplasamentul celor două parcele se situează în **UTR 62** – conform P.U.G. - BOTOȘANI

- zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) de tip urban - Subzonă exclusiv rezidențială cu clădiri de tip urban.

### 2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Propunerile pe care le înaintează beneficiarul BUHNILĂ FLOREA sunt în concordanță cu funcțiunile existente din zonă UTR 62 – stabilite prin P.U.G. - BOTOȘANI.

## 3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

### 3.1. Accesibilitatea la căile de comunicații

Terenul destinat obiectivelor ce fac obiectul prezentei documentații, este amplasat la adresa strada Doboșari nr. 25 D, mun. BOTOȘANI, județul BOTOȘANI.

Accesul principal spre zona amplasamentului (aflat pe direcția NORD-VEST), se realizează din strada Doboșari.

În prezent strada menționată are lățimea carosabilului de 6,00 m și nu prezintă îmbrăcămintă rutieră.

Parcarea autovehiculelor ce va avea legătură cu imobilul va fi asigurată în interiorul parcelei (min. 1 loc/parcelă).

### 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Soluția de organizare funcțională a parcelei, cu numărul cadastral 5910/2 înscrisă în C.F. nr. 60327 și CAD 5910/5 înscrisă în C.F. 54754, beneficiar Buhnilă Florea, este condiționată de forma terenului disponibil care are un front de 34,00 m din care 6,00 m la aleea de acces și se învecinează cu teren proprietate Corneschi (spre **SUD-VEST**), se învecinează la **SUD-EST** cu teren proprietate Buta Gh., se învecinează la **NORD-VEST** cu teren proprietate Cazacu Gh., iar la **NORD-VEST** se învecinează cu teren proprietate Buta Gh, având suprafața de **939,00 mp** din acte și 2/12 din calea de acces în suprafață de 424,00 mp.

#### **Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:**

- cale de acces (SUD-VEST)
- teren proprietate Corneschi (SUD-VEST) – cu acces din calea de acces
- teren proprietate Cazacu Gh (NORD-VEST) – cu acces din calea de acces
- teren proprietate Buta GH. (SUD-EST) – cu acces din strada Doboșari
- teren proprietate Buta Gh. (NORD-VEST) – cu acces din strada Doboșari

Zona studiată este ocupată de locuințe, respectiv curți construcții, străzi. Incintele sunt delimitate de împrejurimi (garduri din metal sau lemn, porți la accese).

### 3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Terenul ce face obiectul prezentului studiu este liber de construcții.

### 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona actualmente are un caracter exclusiv rezidențial cu clădiri de tip urban.

### 3.5. Destinația clădirilor

Zona studiată este ocupată de construcții cu regim de înălțime P, P+M.

### 3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

În cadrul zonei studiate există terenuri ce se încadrează în două categorii de proprietate:

- Zona străzilor - domeniu public de interes local (Strada Doboșari)
- Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice sau juridice
- Terenul destinat unității propuse - proprietate privată persoană fizică Buhnără Florea. Acesta din urmă se regăsește în NC 5910/2 și CF 60327 ; NC 5910/5 și CF 54754.

### 3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Din analiza studiului geotehnic rezultă următoarele: Geomorfologic zona amplasamentului se încadrează în:

Regiunea - Campia Moldovei  
Subregiunea - Jijia Superioară

Terenul prezintă o pantă de la nord-est spre sud-vest.

Stratificarea terenului este:

- Sol vegetal;
- Praful argilos galben plastic vârtos;
- Argilă prăfoasă galbenă plastic vârtosă.

La forajul executat apa subterană nu a fost interceptată fiind cantonată la adâncimi mai mari decât adâncimea forajului executat. În puțurile existente în zonă apa subterană apare la adâncime mai mare de 12,0 m.

Adâncimea de îngheț - dezgheț conf. STAS 6054-77 este de 1;10 m.

RISC GEOTEHNIC MODERAT - CATEGORIE GEOTEHNICĂ 2

### 3.8. Accidente de teren cu precizarea poziției acestora

Terenul propus pentru amplasarea investiției nu este supus pericolului inundațiilor și nu ridică probleme de stabilitate permițând amplasarea construcției propuse.

### 3.9. Adâncimea apei subterane

La forajul executat apa subterană nu a fost interceptată fiind cantonată la adâncimi mai mari decât adâncimea forajului executat. În puțurile existente în zonă apa subterană apare la adâncime mai mare de 12,0 m.

### 3.10. Parametri seismici caracteristici zonei

Seismicitate - adâncime de îngheț

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativ P 100-1/2013 rezultă pentru zona amplasamentului, zona de seismicitate: C cu următoarele caracteristici:

$K_s$  - coeficient de seismicitate = 0,20

$T_c$  - perioada de colț = 0.7

$M_{sk}$  - grad seismic asimilat = VIII

Adâncimea de îngheț a amplasamentului este de 1,10 m de la suprafața terenului, conform STAS 6054/77.

### 3.11. Analiza fondului construit existent

Pe terenul propus pentru amplasarea imobilului nu există nicio construcție:

În zonă s-au construit locuințe cu regimul de înălțime P, P+M.

### 3.12. Echiparea existentă

În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează:

### **Alimentare cu apă**

În zona amplasamentului nu există dotare cu rețele tehnico - edilitare. Alimentarea cu apă rece se face prin surse proprii (fântâni).

### **Canalizarea menajeră și pluvială**

Canalizarea a fost prevăzută în bazin vidanjabil impermeabil, cu colectarea și evacuarea apelor din precipitații prin lucrările de sistematizare verticală către exteriorul incintei. Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 110 mm, cu descărcare în bazin vidanjabil impermeabil.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu panta de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

### **Alimentare cu energie electrică**

În prezent în zonă, în vecinătatea amplasamentului există rețele de energie electrică și de telecomunicații:

- rețea electrică aeriană, de joasa tensiune, inclusiv iluminat public;

### **Telefonie**

Imobilele aflate în prezent în zona studiată sunt racordate la rețeaua telefonică aeriană sau în canalizare ce deservește această parte a municipiului Botoșani.

Construcția ce face obiectul actualului PUD poate fi racordată la centrala telefonică ce deservește zona la cererea beneficiarului. Soluția de racordare va fi dată de proiectantul de specialitate al Direcției de Telecomunicații (ROMTELECOM) prin lucrarea care-i va fi comandată.

### **Alimentarea cu căldură și gaze naturale**

Alimentarea cu căldură în general în municipul Botoșani se face centralizat la locuințele colective (blocuri) și cu gaze naturale la centrale termice sau la sobe pentru locuințele individuale.

Sistemul centralizat de alimentare cu căldură nu este prezent în imediata apropiere a amplasamentului studiat.

Soluția optimă pentru încălzire, la o locuință individuală, o constituie centralele termice care funcționează cu combustibil solid.

Zona nu dispune de rețele de gaze naturale amplasate la nivelul străzii Doboșari.

Cea mai importantă disfuncționalitate o constituie lipsa rețelei de gaze naturale și apă-canal în zonă.

## **4. REGLEMENTĂRI**

### **4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program**

Tema program propusă de beneficiar este elaborarea soluției urbanistice pentru construirea unei locuințe P+M, garaj, fântână și împrejmuire teren, având următoarele capacități funcționale:

Proiectul prevede realizarea următoarelor obiecte-clădiri:

Pe parcela, cu NC 5910/2 și CF 60327 ; NC 5910/5 și CF 54754,

**beneficiar Buhnără Florea:**

#### **a. LOCUINȚA P+M și garaj cuprinzând:**

Ac = 120,00 mp;

Acd = 200,00 mp;

Dimensiuni maxime : în plan 13,50 m x 10,20 m ;

H cornișă = 5,50 m; (față de cota ±0,00);

H max (coamă) = 7,50 m (față de cota ±0,00);

**b. ÎMPREJMUIRE**

H = 2,00 m

**c. RACORDURI EDILITARE, REȚELE DE INCINTĂ:** alimentare cu apă-canal, energie electrică.

**d. SPAȚII VERZI - AMENAJĂRI EXTERIOARE** ocupă o suprafață de 724,00 mp

**e. PLATFORME, ACESE, PARCĂRI** acces carosabil și pietonal de incintă din pavele autoblocante din strada Armeană - S = 63,00 mp

**f. EXTINDERE STRADA** (sens giratoriu pentru întoarcere) conform Anexa 4 din R.G.U. (H.G. nr. 525/1996). Parcela distinctă necesară extinderii căii de acces va avea funcțiunea **Cc – căi de comunicație rutieră** și dimensiunile:

- la strada calea de acces – în suprafața de 16,90 mp

**4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcției**

Amplasarea și funcționalitatea construcției propuse este în concordanță cu tema de proiectare și nevoile locale de derulare a investiției. Funcțiunea principală a parcelei va fi cea de locuință (100%).

A constr. = 120,00 mp

clasa de importanță III

A desf. = 200,00 mp

categoria de importanță D

Clădirea propusă va avea structura pe zidărie autoportantă solidarizată cu sâmburi din beton armat cu închideri exterioare de zidărie din cărămidă și BCA. Planșeul peste parter va fi din beton armat, învelitoare din tablă profilată cu pantă, cu scurgere la jgheaburi și burlane exterioare. Golurile sunt prevăzute cu uși și ferestre din tâmplarie PVC.

**4.3. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi**

**DISTANȚE**

**Locuința P+M și garaj**

- la min. 9,15 m față de calea de acces și la 9,30 față de limita de teren proprietate Corneschi (spre sud-vest)
- la 6,00 m față de teren proprietate Cazacu Gh. (spre nord-vest)
- la min 5,40 m față de teren proprietate Buta Gh. (spre nord-est)
- la 20,50 m față de teren proprietate Buta GH.. (spre sud-est)

**ACCESSE PIETONALE ȘI AUTO**

Accesul pietonal și auto se face din rețeaua stradală existentă, cale de acces din strada Doboșari.

*În prezent strada menționată are lățimea carosabilului de 6,00 m, nu prezintă îmbrăcăminte rutieră și nici nu corespunde anexei 4.11 din Regulamentul General de Urbanism. Deoarece calea de acces este folosită de un număr restrâns de rezidenți (maxim 12), drumul fiind fundătură, nu s-a propus lărgirea carosabilului.*

Parcela distinctă necesară unui spațiu pentru întoarcere (sens giratoriu) va avea funcțiunea **CCr – căi de comunicație rutieră** și dimensiunile:

- terenul necesar realizării spațiului pentru întoarcere, în suprafață de 16,90 mp, va fi înscris în evidențele cadastrale la categoria de folosință **DR (CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ+STRĂZI URBANE)**

## **ACCESSE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR**

Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii, se poate face din rețeaua stradală existentă, respectiv strada Doboșari.

### **4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente**

Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente în zonă, se va realiza prin materialele utilizate și prin regimul de înălțime propus, înălțimea tuturor construcțiilor din imediata apropiere având de la **5,00 m** la **10,00 m**.

### **4.5. Modalități de organizare și armonizare cu cele existente**

Datorită caracterului zonei, armonizarea cu construcțiile existente în zonă, este asigurată prin regimul de înălțime redus (P+M).

### **4.6. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei**

Amplasarea obiectivelor în cadrul terenurilor, s-a realizat luând în calcul, forma terenurilor, amplasarea parcelelor în raport cu clădirile existente, poziția acestora față de stradă.

### **4.7. Condiții de instituire a regimului de zona protejată și condiționări impuse de acesta**

Zona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetației, sau a construcțiilor existente pentru a fi impuse condiții speciale de protecție.

### **4.8. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării**

Imobilul ce face obiectul acestei lucrări nu va influența semnificativ poluarea din zonă și nu va influența zona din punct de vedere ecologic. Îndepărtarea deșeurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populației.

### **4.9. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului**

În P.U.D. prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele propuse în zona studiată.

### **4.10. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi, amenajări exterioare**

Aceste lucrări constau în realizarea gardului în interiorul limitei de proprietate pe cele 3 laturi (laterale dreapta, stânga și posterior). Pe frontul stradal accesul va avea porți din structură metalică.

### **4.11. Profiluri transversale caracteristice + circulație.**

Terenul în cadrul zonei studiate este înclinat cu panta de la est spre vest. Imobilul propus nu va influența semnificativ traficul auto și pietonal din zonă.

### **4.12. Lucrări necesare de sistematizare verticală**

Platforma incintelor existente nu necesită lucrări importante de sistematizare verticală.

### **4.13. Regimul de construire (aliniera și înălțimea construcțiilor, POT, CUT)**

#### **Locuința P+M și garaj**

- la min. 9,15 m față de calea de acces și la 9,30 față de limita de teren proprietate Corneschi (spre sud-vest)
- la 6,00 m față de teren proprietate Cazacu Gh. (spre nord-vest)

- la min 5,40 m față de teren proprietate Buta Gh. (spre nord-est)
- la 20,50 m față de teren proprietate Buta Gh. (spre sud-est)

### **ALINIAREA CONSTRUCȚIILOR**

Limita terenului propus pentru realizarea investiției sunt limitele proprietății, conf. extras C.F. Se păstrează alinierea împrejuririi în interiorul limitei de proprietate pe cele 3 laturi (laterală dreapta, stânga și posterioară), iar la stradă împrejurirea se va retrage cu ~ 2,85 m.

### **ALINIAMENT OBLIGATORIU PENTRU CONSTRUCȚII:**

#### **Locuința P+M și garaj**

- la min. 9,15 m față de calea de acces și la 9,30 față de limita de teren proprietate Corneschi (spre sud-vest)
- la 6,00 m față de teren proprietate Cazacu Gh. (spre nord-vest)
- la min 5,40 m față de teren proprietate Buta Gh. (spre nord-est)
- la 20,50 m față de teren proprietate Buta Gh. (spre sud-est)

### **ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR**

Obiectivul propus pe parcela cu NC 5910/2 și CF 60327 ; NC 5910/5 și CF 54754, **beneficiar Buhnără Florea** : este o clădire P+M cu **înălțimea la cornișă Hcornișă = 5,50 m** – măsurată de la cota ±0,00; și **înălțimea maximă la coamă Hmax (coama) = 7,50 m** măsurată de la cota ±0,00.

**Folosința principală propusă a terenului este: locuință**

Suprafață teren = 939,00 mp.

### **PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR**

Procent de ocupare P.O.T.= 12,78 %

### **COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR**

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. = 0,213

#### **4.14. Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri)**

##### **Alimentare cu apă**

Alimentarea cu apă rece se face printr-o conductă cu Dn 50 mm asigurând debitul pentru consum menajer și prepararea apei calde de consum dintr-o fântână propusă a se realiza. Corespunzător funcțiunilor deservite, în conformitate cu STAS 1478/90 debitul de calcul pentru apă rece va fi:

Necesarul de apă rece pentru consum menajer va fi:

$$Q_{ari} = 1,00 \text{ l/s} = 3,60 \text{ mc/h} \rightarrow \text{Dn } 50\text{mm}$$

Racordul exterior de apă s-a prevăzut în montaj subteran pe un pat de nisip de 10 cm grosime la adâncime de 1,10 m.

Lucrările de săpătură pentru șanțuri vor fi executate manual, de la rețeaua stradală spre clădire, cu sprijinirea malurilor.

Astuparea șanțului cu pământ se va face lăsând liberă zona îmbinării țevilor.

După efectuarea probei de etanșeitate și de rezistență hidraulică și numai după remedierea eventualelor defectiuni, șanțul va fi astupat integral, pământul fiind compactat cu maiul de mână, în straturi succesive de 20 cm.

##### **Alimentarea cu apă caldă**

Necesarul de apă caldă se va prepara local prin intermediul centralei termice,

Necesarul de apă caldă va fi:

$$Q_c = 0,70 \text{ l/s} = 2,52 \text{ mc/h} > \text{Dn } 32 \text{ mm}$$

## **Canalizare ape uzate**

### **Canalizarea**

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 210 mm, cu descărcare în bazin vidanjabil.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu pantă de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

Lucrările de săpătură se vor executa manual.

Umplerea la cotă a șanțurilor se va face în straturi uniforme de 10 cm grosime.

Căminele de vizitare se vor executa din beton, cu secțiuni rectangulară (monolit) cu respectarea condițiilor standardizate.

Fundațiile căminelor de vizitare se vor executa din beton C8/10 și vor fi amenajate cu rigole corespunzătoare dimensiunilor de canal proiectat.

Căminele de vizitare vor fi acoperite cu rame și capace din fontă, conform STAS 2308/83, tip necarosabil. Execuția traseelor de canalizare se va face conform planului de situație la cotele prevăzute în acesta.

## **CONCLUZII**

Soluțiile definitive privind alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate vor fi stabilite în cadrul fazelor ulterioare de proiectare (PTh, DTAC, DE), în baza planului topografic cu rețelele existente, a avizelor de la deținătorii de utilități și a celorlate avize cerute prin Certificatul de Urbanism.

## **Alimentarea cu caldură a imobilului**

Soluția optimă pentru încălzire - este cea cu centrală termică proprie, funcționând cu combustibil solid. Centralele termice individuale țin seama de diversitatea gradului de confort termic cerut de fiecare beneficiar, de dorința acestora de contorizare a consumului de energie și combustibil și de posibilitatea de acționare asupra acestor consumuri, precum și de etapizarea construcțiilor și de posibilitățile financiare de investire.

Necesarul de energie termică estimat pentru încălzirea locuințelor individuale este:

Pentru încălzirea unui volum construit de 420 mc

Necesarul termic estimat pentru încălzire și preparare apă caldă  $Q_{nec} = 34 \text{ Kw}$

Centrala termică va fi unică și va deservi întregul ansamblu.

Centrala termică se va monta într-un spațiu cu respectarea reglementărilor, ANRGN, ISCIR, 113, norme și standarde conexe.

În centrala termică se vor monta 1 cazan de 34 kW.

## **CONCLUZII**

1. Elementele constructive ale anvelopei se recomanda a fi realizat din termosistem, tâmplarie, etc, cu o conductivitate termica cel puțin echivalentă cu cele indicate în normele de eficiență energetică actualizate.
2. Randamentul cazanelor pentru încălzire, funcționând cu combustibil solid trebuie să fie mai mare de 91%.
3. Folosirea robinetelor termostactice de radiator sau a sondelor de ambianță interior/exterior, permite încălzirea diferențiată a camerelor în funcție de nevoile de moment.
4. La elaborarea celorlalte faze de proiectare (PTh; DTAC, DE), soluțiile vor ține seama și de etapizarea construcțiilor și a resurselor financiare alocate; precum și de spațiile disponibile în fiecare clădire.

## **Alimentarea cu energie electrica**

Pentru alimentarea cu energie electrică s-a avut în vedere următoarele criterii de bază:

- alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigență impuse de normele europene,



- clădirea va fi dotată cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservarea hranei, încălzire ; la proiectarea și executarea alimentării cu energie electrică vor fi respectate prescripțiile tehnice în vigoare : PE 132, PE155, PE136  
Pentru calculul necesarului de putere la nivelul postului de transformare se va stabili puterea de calcul pentru fiecare linie care alimentează grupurile de consumatori :

**Puterile necesare:  $P_i=18$  kw;  $P_a=12$  kw**

Se prevede realizarea unui racord electric de joasa tensiune din cel mai apropiat stâlp electric.

**Instalații de telecomunicații**

Clădirea va fi racordată la rețelele telefonice ale municipiului Botoșani.

**CONCLUZII**

1. Stabilirea soluției de racordare la rețeaua de joasă tensiune și medie tensiune, precum și amplasarea postului de transformare, se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de SC E-ON – ELECTRICA - SA, la comanda investitorilor.
2. Stabilirea soluției de racordare la rețelele telefonice existente se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de ROMTELECOM, la comanda investitorului.

**BILANȚ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT**

Zone funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt: - perimetrul propriu-zis al construcției: **locuința P+M;**

- zona cu spații verzi și spații plantate de aliniament;
- zona pentru echipare edilitară - căi de comunicație și amenajărilor aferente (parcaj);

Propunerile ce se instituie în zonă sunt prezentate în planșa 3 - "PLAN DE REGLEMENTARI URBANISTICE".

**Bilanț teritorial incintă**

	<b>PROPUS</b>	
S. parcelă proprietate	939,00 mp	100%
S. construită la sol	120,00 mp	12,78%
S. circulații pietonale și carosabile	63,00 mp	6,71%
S. spații verzi	724,00 mp	77,10%
S. terasă	15,00 mp	1,60%
S. spațiu întoarcere	16,90 mp	1,81%

**INDICI DE CONTROL INCINTA:**

**Etapa 1.**

POT = 12,78%, CUT= 0,213

**CONCLUZII**

**Consecințele realizării obiectivelor propuse**

Realizarea investiției propuse crează spații pentru locuit.

## **Măsuri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului**

Investiția se va realiza integral de către beneficiar:

- Eliberare amplasament
- Echipare
- Construire locuință P+M , garaj
- Platforme și trotuare incintă
- Accese carosabile
- Spații verzi, amenajări exterioare, împrejuriri

Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor urmatoare de proiectare (PTh - DE)  
După obținerea aprobării PUD prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, investitorul pe baza C.U. emis de primăria Botoșani va putea trece la fazele PT, DE de proiectare.

Proiectant general  
s.c. H'ART STUDIO s.r.l. Botoșani  
arh. Paul Hrușcă

Șef proiect  
c.arh. Mihai Mihăilescu