

**s.c CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA
MOLDOVA NORD- EST s.r.l. BOTOSANI**

J07/35/2013 CUI 31149089
Strada Stefan Luchian nr.46 Tel:0748/625588

PROIECT NR. 04/2023

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

pentru

**DESFITARE LOCUINTA si MAGAZIE
CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si IMPREJMUIRE TEREN
str. PETRU RARES nr. 54, mun. Botosani, jud. Botosani**

Beneficiar : CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Proiectant : **S.C.CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA
MOLDOVA NORD- EST s.r.l. BOTOSANI**
Strada Stefan Luchian nr 46, Botosani

Inițiator  Str. PETRU RARES , nr. 54, mun. BOTOSANI, jud. Botoșani

BORDEROU

1. PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPAT
- LISTA DE RESPONSABILITATI
- MEMORIU GENERAL
- C.U. nr. 04 din 09.01.2023
- Acte de proprietate pentru teren
- Ridicare topografica
- Studiu geotehnic
- Aviz alimentare cu energie electrica
- Aviz alimentare cu apa si canalizare NOVA APASERV
- Alimentare gaze naturale
- Aviz de securitate la incendiu pentru asigurarea accesului la parcela si amplasarea in interiorul parcelei

1. INTRODUCERE

- 1.1. Datele de recunoastere a documentatiei
- 1.2. Obiectul studiului

2. INCADRAREA IN LOCALITATE SI IN ZONA

- 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate
 - 2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localitatii
 - 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare
 - 2.1.3. Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate
- 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

- 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatii
- 3.2. Suprafata ocupata, limite si vecinatati
- 3.3. Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere
- 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
- 3.5. Destinatia cladirilor
- 3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate
- 3.7. Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare
- 3.8. Accidente de teren cu precizarea pozitiei acestora
- 3.9. Adancimea apei subterane
- 3.10. Parametri seismici caracteristici zonei
- 3.11. Analiza fondului construit existent

3.12. Echiparea existenta

4. REGLEMENTARI

- 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program
- 4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiei
- 4.3. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi
- 4.4. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente
- 4.5. Modalitati de organizare si armonizare cu cele existente
- 4.6. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare organizare la relieful zonei
- 4.7. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta
- 4.8. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii
- 4.9. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului
- 4.10. Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi, amenajari exterioare
- 4.11. Profiluri transversale caracteristice
- 4.12. Lucrari necesare de sistematizare verticala
- 4.13. Regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor; POT, CUT)
- 4.14. Asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri)

5. BILANT TERITORIAL, IN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

6. CONCLUZII

- 6.1. Consecintele realizarii obiectivelor propuse
- 6.2. Masuri (sarcini) ce decurg in continuarea P.U.D.-ului

2. PIESE DESENATE

- U1 INCADRARE IN TERITORIU
- U2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE, DISFUNCȚIONALITĂȚI
- U3 REGLEMENTĂRI URBANISTICE
- U4 REGLEMENTĂRI EDILITARE
- U5 REGIMUL JURIDIC ȘI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Proiectant general
s.c. Centrul de Proiectare si Consultanta
Moldova Nord-Est s.r.l. Botoșani
c.arh. Mihai Mihăilescu

Șef proiect
c.arh. Mihai Mihăilescu

**s.c CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA
MOLDOVA NORD- EST s.r.l. BOTOSANI**

J07/35/2013 CUI 31149089
Strada Stefan Luchian nr.46 Tel:0748/625588

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general :

s.c. Centrul de Proiectare si Consultanta
Moldova Nord- Est s.r.l. Botoșani

Șef proiect :

c.arh. Mihai MIHĂILESCU

Proiectat:

c.arh. Mihai MIHĂILESCU

Proiectant rețele edilitare:

Ing.pr. Marian EPURE

Ridicare topografică:

s.c. TOP PROIECT s.r.l.
Maleș Daniel Alexandru

MEMORIU GENERAL

• INTRODUCERE

.1. Date de recunoaștere a documentatiei

NR. PROIECT :	<i>04/2023 - FAZA P.U.D.</i>
DENUMIRE PROIECT :	<i>DESFIINTARE LOCUINTA si MAGAZIE CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si IMPREJMUIRE TEREN</i>
AMPLASAMENT :	<i>Strada Petru Rares nr.54, mun. Botosani, jud. Botosani</i>
BENEFICIAR :	████████████████████
PROIECTANT GENERAL :	<i>s.c. Central de Proiectare si Consultanta Moldova Nord-Est s.r.l. Jud Botoșani</i>
DATA ELABORĂRII :	<i>Martie 2023</i>

.2. Obiectul studiului

Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice pentru construirea unei locuințe parter, în vederea obținerii aprobării Consiliului Local al Municipiului BOTOȘANI. Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico-economice, în baza căreia beneficiarul urmează să solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în str. Petru Rares, nr.54, mun. BOTOȘANI, județul BOTOȘANI. Terenul intravilan pe care se va ridica construcția este proprietatea beneficiarului ██████████.

Proiectul s-a întocmit în conformitate cu contractul încheiat între beneficiar și proiectant având ca obiect " *DESFIINTARE LOCUINTA si MAGAZIE
CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si IMPREJMUIRE TEREN*".

Proiectul are la bază **Certificatul de Urbanism nr. 04 din 09.01.2023** – beneficiar ██████████ - eliberat de Primăria Municipiului BOTOȘANI.

• ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ

.1. Concluzii din documentații deja elaborate

.1.1. Situația obiectivului în cadrul localității

Investiția se va realiza pe terenul intravilan, proprietatea beneficiarului, situat în str. Petru Rares nr.54, mun. Botoșani, județul Botoșani.

Parcela cu numărul cadastral CAD/CF 60146, beneficiar ██████████ de formă neregulată, are un front de 11,10 m la str. Petru Rares nr.54 (spre NORD), se învecinează la EST cu teren proprietate CF 53854, la VEST cu teren proprietate CF 54490 și SUD cu teren proprietate privată CF 66148 și CF 61242. Terenul face parte din teritoriul intravilan al Municipiului BOTOSANI, folosința actuală a acestuia conform actelor este de teren curți construcții.

S = 350,0 mp din acte și S=361,0 mp din măsuratori.

Situația juridică a terenului în cauză este: intravilan proprietate privată

.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare

Investiția nu a necesitat întocmirea de studii de fundamentare în afara studiului geotehnic și a ridicării topografice. Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7.

Studiul geotehnic și ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru și

Publicitate Imobiliară Botoșani figurează la **anexe**.

.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate

Amplasamentul parcelei se situează în **UTR 26** – conform P.U.G. - BOTOȘANI – parcela proprietatea [REDACTAT] este situată în **UTR 26, LMu2** – Subzona predominant rezidențială (locuințe și funcții suplimentare) cu clădiri de tip urban, clădiri P, P+1, P+2 (până la 10m)

.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Propunerile pe care le înaintează beneficiarei **Ispir Francesca** sunt în concordanță cu funcțiunile existente din zonă UTR 26 – stabilite prin P.U.G. - BOTOȘANI.

• **ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE**

.1. Accesibilitatea la căile de comunicații

Terenul destinat obiectivului ce face obiectul prezentei documentații, este amplasat la adresa: strada Petru Rares nr. 54, mun. BOTOȘANI, județul BOTOȘANI.

Accesul principal spre zona amplasamentului (aflat pe direcția NORD), se realizează din strada Petru Rares nr. 54 de pe teren proprietate [REDACTAT] [REDACTAT]

În prezent strada de acces are lățimea carosabilului de ~ 8.00 m ce asigură circulația pe ambele sensuri și prezintă îmbrăcăminte rutieră (asfalt).

Parcarea autovehiculelor ce va avea legătură cu imobilul va fi asigurată în interiorul parcelei (min. 1 loc/parcelă).

.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Soluția de organizare funcțională a parcelei, cu numărul cadastral CAD 60146 și înscrisă în C.F. nr. 60146, având suprafața totală de **350 mp din acte și 361,0 din măsuratori** a beneficiarei [REDACTAT] de formă neregulată, are un front de 11,10 m la str. Petru Rares nr.54 (spre NORD), se învecinează la EST cu teren proprietate CF 53854, la VEST cu teren proprietate CF 54490 și SUD cu teren proprietate privată CF 66148 și CF 61242. Terenul face parte din teritoriul intravilan al Municipiului BOTOȘANI, folosința actuală a acestuia conform actelor este de teren curți construcții.

Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:

Zona studiată este ocupată de locuințe, respectiv curți construcții, străzi. Incintele sunt delimitate de împrejurimi (garduri din metal sau lemn, porți la accese).

.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Pe terenul ce face obiectul prezentului studiu nu există construcții (teren liber de construcții).

.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona actualmente are un caracter exclusiv rezidențial cu clădiri de tip urban.

.5. Destinația clădirilor

.6. Zona studiată este ocupată de construcții cu regim de înălțime P, P+1, P+2.

.7. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

În cadrul zonei studiate exista terenuri ce se încadrează în două categorii de proprietate:

- Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice sau juridice
- Terenul destinat unității propuse - proprietate privată persoană fizică, acesta din urmă se regăsește în CAD 60146.

.8. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Din analiza studiului geotehnic rezulta urmatoarele: Geomorfologic zona amplasamentului se incadreaza in:

Regiunea - Campia Moldovei

Subregiunea - Jijia Superioara

Terenul prezinta o panta de la sud vest spre nord est.

Stratificatia terenului este:

- Umplutura si sol vegetal negru;
- argilă prăfoasă, galbenă, macroscopica, plastic vârtoasă;
- argilă nisipoasă galbenă plastic vârtoasă, cu intercalatii de nisip;
- la forajul executat apa subterana a fost interceptată la adâncimi mai mari de 4,00 m de la CTN (informativ).
- adâncimea de inghet - dezghet conf. STAS 6054-77 este de 1;10 m.

RISC GEOTEHNIC MODERAT - CATEGORIE GEOTEHNICA 2

Pentru scaderea coeficientului de potentiabilitate a zonei se recomanda:

- executarea de inierbari si plantari cu arbori cu radacini adanci si evapotranspiratie ridicata (salcam) , in aval de constructive;
- eliminarea in totalitate a pierderilor de apa din retele si din eventualele constructii ce inmagazineaza apa;
- se interzice lasarea spaturilor deschise timp indelungat, care ar permite deteriorarea indicilor geotehnici, cu efecte negative asupra stabilitatii acestora;
- sistematizari verticale pentru scurgerea rapida a apelor pluviale;
- sistematizari verticale pentru scurgerea rapida a apelor pluviale;

Se vor lua masuri pentru eliminarea tuturor posibilitatilor de infiltrare a apei in teren si de umezire a acestuia cu efect negative imediat asupra constructiei. In acest sens, masurile vor trebui indreptate spre cele doua posibilitati de umezire a terenului, din apele de suprafata si din retelele subterane.

Retelele de alimentare cu apa si canalizare situate in apropierea constructiilor, se vor amplasa direct in pamant la distante mai mari 3,0 m, iar daca nu este posibil, se vor amplasa in canale de protectie subterane, la o distanta mai mare de 1,5 m fata de fundatiile cladirilor.

.9. Accidente de teren cu precizarea pozitiei acestora

Terenul propus pentru amplasarea investiției nu este supus pericolului inundațiilor și nu ridică probleme de stabilitate permițând amplasarea construcției propuse.

.10. Adancimea apei subterane

La forajul executat apa subterana nu a fost interceptată, fiind cantonată la adâncime mai mare decât adâncimea forajului executat.

.11. Parametri seismici caracteristici zonei

.12.

Seismicitate - adâncime de îngheț

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativ P 100-1/2013 rezultă pentru zona amplasamentului, zona de seismicitate: C cu următoarele caracteristici:

Ks - coeficient de seismicitate = 0,20

Tc - perioada de colț = 0.7

Msk - grad seismic asimilat = VIII

Adâncimea de îngheț a amplasamentului este de 1,10 m de la suprafața terenului, conform STAS 6054/77.

.13. Analiza fondului construit existent

Pe terenul ce face obiectul prezentului studiu nu exista constructii (teren liber de constructii).

În zonă s-au construit locuințe cu regimul de înălțime P, P+1, P+2, iar zona este relativ construită.

.14. Echiparea existentă

În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează:

Alimentare cu apă

În zona amplasamentului există dotare cu rețele tehnico - edilitare. Alimentarea cu apă rece se face de la rețeaua mun. Botosani.

Canalizarea menajeră și pluvială

Canalizarea se face la rețeaua mun. Botosani, cu colectarea și evacuarea apelor din precipitații prin lucrările de sistematizare verticală către exteriorul incintei. Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 110 mm, cu descărcare în bazin vidanjabil impermeabil.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu panta de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

Alimentare cu energie electrică

În prezent, în vecinătatea amplasamentului există rețele de energie electrică și de telecomunicații:

- rețea electrică aeriană, de joasă tensiune;

Telefonie

Imobilele aflate în prezent în zona studiată sunt racordate la rețeaua telefonică aeriană sau în canalizare ce deservește această parte a municipiului Botoșani.

Construcția ce face obiectul actualului PUD poate fi racordată la centrala telefonică ce deservește zona la cererea beneficiarului. Soluția de racordare va fi dată de proiectantul de specialitate al Direcției de Telecomunicații (ORANGE) prin lucrarea care-i va fi comandată.

Alimentarea cu căldură și gaze naturale

Alimentarea cu căldură în general în municipiul Botoșani se face centralizat la locuințele colective (blocuri) și cu gaze naturale la centrale termice sau la sobe pentru locuințele individuale.

Sistemul centralizat de alimentare cu căldură nu este prezent în imediata apropiere a amplasamentului studiat.

Soluția optimă pentru încălzire, la o locuință individuală, o constituie centralele termice care funcționează cu combustibil solid, electric sau gaze naturale.

• REGLEMENTĂRI

.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program

Tema program propusă de beneficiar este elaborarea soluției urbanistice pentru desființarea unei locuințe $S_c=67,0$ mp și a unei magazii $S_c=13,0$ mp aflate într-o stare avansată de degradare și construirea unei locuințe P+1E, având următoarele capacități funcționale: camera de zi, dormitoare, bucatarie, camera tehnică.

Proiectul prevede realizarea următoarelor obiecte-clădiri: desființare locuință și magazii cu construirea unei locuințe P+1E.

Pe parcela, cu numărul cadastral 60146 și înscris în C.F. nr. 60146,

Beneficiar: [REDACTAT]

Pe terenul propus investiției se afla o construcție P cu destinația locuință și magazii ce urmează a fi desființate.

LOCUIȚA P+M- propusă:

$A_c = 105,00$ mp;

$A_{cd} = 210,00$ mp;

Dimensiuni maxime : în plan $8,0$ m x $13,0$ m ;

H max. coama = $+9,00$ m față de cota $\pm 0,00$ ($9,50$ m față de cota CTS);

H max. cornisa = $+6,00$ m față de cota $\pm 0,00$ ($+6,50$ m față de cota CTS):

a. ÎMPREJMUIRE

Pe terenul studiat se va înlocui împrejmuirea pe toate laturile cca. $93,00$ ml. Asigurarea accesului la parcelă se face conform prevederilor art. 4.11. alineat 1 din Anexa 4 la R.G.U. (H.G. nr. 525/1996).

b. **RACORDURI EDILITARE, REȚELE DE INCINTĂ:** alimentare cu apă - canal, energie electrică.

c. **SPAȚII VERZI - AMENAJĂRI EXTERIOARE** se propune o suprafață de $121,50$ mp.

d. **PLATFORME, ACCESE, PARCĂRI** acces carosabil și pietonal de incintă din pavele autoblocante din aleea de acces - $S = 123,50$ mp

e. Accesul principal spre zona amplasamentului (aflat pe direcția Nord), se realizează din strada Petru Rares.

f.

În prezent strada de acces are lățimea carosabilului de $\sim 8,00$ m ce asigură circulația pe ambele sensuri și prezintă îmbrăcăminte rutieră rigidă (asfalt).

.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

Amplasarea și funcționalitatea construcției propuse este în concordanță cu tema de proiectare și nevoile locale de derulare a investiției. Funcțiunea principală a parcelei va fi cea de locuință (100%).

A constr. la sol a construcției propuse = 105,00 mp clasa de importanta IV

A desf. a construcției propuse = 210,00mp categoria de importanta D

Locuinta P+1E va avea structura din stalpi beton armat si grinzi beton armat cu pereti din zidarie caramida din blocuri ceramice poroterm. Planșeul peste parter si etaj va fi din beton armat, acoperisul tip sarpanta. Golurile sunt prevazute cu uși și ferestre din tâmplarie PVC.

.3. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

DISTANȚE

- la minim 20,70 m față de limita de prop. De unde se va asigura accesul la parcela (spre nord) 68840 str. Petru Rares;
- la min. 0,70m-1,00 m față de limita de proprietate posterioara (spre est) CF 53854 ;
- la cca. 0,60m-0,90m față de limita de de proprietate posterioară (spre vest) CF54490 ;
- la cca. 2,00 m față de limita de proprietate cu teren proprietate (spre sud) CF 66148 si CF 61242.

Pe laturile est si vest ferestrele vor fi de lumina fara vedere (translucide).

ACCESSE PIETONALE ȘI AUTO

Accesul pietonal și auto se face din rețeaua stradală existentă, strada Petru Rares la teren prop. [REDACTED]

În prezent strada are lățimea carosabilului de ~ 8,00 m și asigură circulația pe ambele sensuri. Strada prezintă îmbrăcăminte rutieră rigidă (asfalt).

ACCESSE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii, se poate face din rețeaua stradală existentă, respectiv din strada Petru Rares.

.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente în zonă, se va realiza prin materialele utilizate și prin regimul de înălțime propus, înălțimea tuturor construcțiilor din imediata apropiere având de la **5,00 m** la **10,00 m**.

.5. Modalități de organizare și armonizare cu cele existente

Datorită caracterului zonei, armonizarea cu construcțiile existente în zonă, este asigurată prin regimul de înălțime P + M.

.6. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Amplasarea obiectivelor în cadrul terenurilor, s-a realizat luând în calcul, forma terenurilor, amplasarea parcelelor în raport cu clădirile existente, poziția acestora față de stradă.

.7. Condiții de instituire a regimului de zona protejată și condiționări impuse de acesta

Zona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al faunei,

vegetației, sau a construcțiilor existente pentru a fi impuse condiții speciale de protecție.

.8. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Imobilul ce face obiectul acestei lucrări nu va influența semnificativ poluarea din zonă și nu va influența zona din punct de vedere ecologic. Îndepărtarea deșeurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populației.

.9. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

În P.U.D. prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele propuse în zona studiată.

.10. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi, amenajări exterioare

Se vor amenaja spații verzi în interiorul incintei.

.11. Profiluri transversale caracteristice + circulație.

Terenul în cadrul zonei studiate este ușor înclinat cu panta spre Sud - Nord. Imobilul propus nu va influența semnificativ traficul auto și pietonal din zonă.

.12. Lucrări necesare de sistematizare verticală

Platforma incintelor existente nu necesită lucrări importante de sistematizare verticală.

.13. Regimul de construire (aliniera și înălțimea construcțiilor, POT, CUT)

- la minim 20,70 m față de limita de prop. De unde se va asigura accesul la parcela (spre nord) 68840 str. Petru Rares;
- la cca. 0,70m-1,00 m față de limita de proprietate posterioara (spre est) CF 53854 ;
- la cca. 0,60m-0,90m față de limita de de proprietate posterioară (spre vest) CF54490 ;
- la cca. 2,00 m față de limita de proprietate cu teren proprietate (spre sud) CF 66148 si CF 61242.

ALINIAREA CONSTRUCȚIILOR

Limita terenului propus pentru realizarea investiției sunt limitele proprietății, conf. extras C.F.60146.

ALINIAMENT OBLIGATORIU PENTRU CONSTRUCȚII:

- la minim 20,70 m față de limita de prop. De unde se va asigura accesul la parcela (spre nord) 68840 str. Petru Rares;
- la min. 0,70m-1,00 m față de limita de proprietate posterioara (spre est) CF 53854 ;
- la cca. 0,60m-0,90m față de limita de de proprietate posterioară (spre vest) CF54490 ;
- la cca. 2,00 m față de limita de proprietate cu teren proprietate (spre sud) CF 66148 si CF 61242.

ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

Obiectivul propus pe parcela, cu N.C. 60146 și înscris în C.F. nr. 60146,

Beneficiar [REDACTAT] este :

- o clădire P+1E cu înălțimea la coama H = +6,00 m fata de cota ±0.00 (+6,50 m fata

de cota CTS);

- și înălțimea maximă la cornisa Hmax = +9,00 m fata de cota ±0.00 (+8,50 fata de cota CTS):

Folosința principală propusă a terenului este: locuință

Suprafață teren = 350,00 mp din acte si 361,00 din masuratori

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

P.O.T. existent = 19,00 %

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. existent = 0,190

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

P.O.T. propus = 30,00%

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. propus = 0,600

.1. Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri)

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă rece se face printr-o conductă cu Dn 50 mm asigurând debitul pentru consum menajer și prepararea apei calde de consum din rețeaua municipală existentă. Corespunzător funcțiunilor deservite, în conformitate cu STAS 1478/90 debitul de calcul pentru apă rece va fi:

Necesarul de apă rece pentru consum menajer va fi:

$$Q_{ari} = 1,00 \text{ l/s} = 3,60 \text{ mc/h} \rightarrow \text{Dn } 50\text{mm}$$

Alimentarea cu apă caldă

Necesarul de apă caldă se va prepara local prin intermediul unui boiler, Necesarul de apă caldă va fi:

$$Q_c = 0,70 \text{ l/s} = 2,52 \text{ mc/h} > \text{Dn } 32 \text{ mm}$$

Canalizare ape uzate

Canalizarea

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 210 mm, cu descărcare în rețeaua de canalizare a mun. Botosani.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu pantă de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

Lucrările de săpătură se vor executa manual.

Umplerea la cotă a șanțurilor se va face în straturi uniforme de 10 cm grosime.

Căminele de vizitare se vor executa din beton, cu secțiune rectangulară (monolit) cu respectarea condițiilor standardizate.

Fundațiile căminelor de vizitare se vor executa din beton C8/10 și vor fi amenajate cu rigole corespunzătoare dimensiunilor de canal proiectat.

Căminele de vizitare vor fi acoperite cu rame și capace din fontă, conform STAS 2308/83, tip necarosabil. Execuția traseelor de canalizare se va face conform planului de situație la cotele prevăzute în acesta.

CONCLUZII

Soluțiile definitive privind alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate vor fi stabilite în cadrul fazelor ulterioare de proiectare (PTh, DTAC, DE), în baza planului

topografic cu rețelele existente, a avizelor de la deținătorii de utilități și a celorlate avize cerute prin Certificatul de Urbanism.

Alimentarea cu caldură a imobilului

Soluția optimă pentru încălzire - este cea cu centrală termică proprie, funcționând pe gaz sau curent electric. Centralele termice individuale țin seama de diversitatea gradului de confort termic cerut de fiecare beneficiar, de dorința acestora de contorizare a consumului de energie și combustibil și de posibilitatea de acționare asupra acestor consumuri, precum și de etapizarea construcțiilor și de posibilitățile financiare de investire.

Necesarul de energie termică estimat pentru încălzirea locuințelor individuale este:

Pentru încălzirea unui volum construit de 280 mc

Necesarul termic estimat pentru încălzire și preparare apă caldă $Q_{nec} = 24 \text{ Kw}$

Centrala termică va fi unică și va deservi întregul ansamblu.

Centrala termică se va monta într-un spațiu cu respectarea reglementărilor, ANRGN, ISCIR, 113, norme și standarde conexe.

În centrala termică se vor monta 1 cazan de 24 kW.

CONCLUZII

1. Elementele constructive ale anvelopei se recomanda a fi realizat din termosistem, tâmplarie, etc, cu o conductivitate termica cel puțin echivalentă cu cele indicate în normele de eficiență energetică actualizate.
2. Randamentul cazanelor pentru încălzire, funcționând cu gaz sau electric trebuie să fie mai mare de 91%.
3. Folosirea robinetelor termostactice de radiator sau a sondelor de ambianță interior/exterior, permite încălzirea diferențiată a camerelor în funcție de nevoile de moment.
4. La elaborarea celorlalte faze de proiectare (PTh; DTAC, DE), soluțiile vor ține seama și de etapizarea construcțiilor și a resurselor financiare alocate; precum și de spațiile disponibile în fiecare clădire.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrică s-a avut în vedere următoarele criterii de bază:

- alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigență impuse de normele europene,
- clădirea va fi dotată cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservarea hranei, încălzire ; la proiectarea și executarea alimentării cu energie electrică vor fi respectate prescripțiile tehnice în vigoare : PE 132, PE155, PE136

Pentru calculul necesarului de putere la nivelul postului de transformare se va stabili puterea de calcul pentru fiecare linie care alimentează grupurile de consumatori :

Puterile necesare: $P_i=18 \text{ kw}$; $P_a=12 \text{ kw}$

Se prevede realizarea unui racord electric de joasa tensiune din cel mai apropiat stâlp electric.

CONCLUZII

Stabilirea soluției de racordare la rețeaua de joasă tensiune și medie tensiune, precum și amplasarea postului de transformare, se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de SC DELGAZ GRID SA, la comanda investitorilor.

BILANȚ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

Zone funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt: - perimetrul propriu-zis al construcției: desfiintare locuinta + magazie si **construire locuința P+1E**

- zona cu spații verzi și spații plantate de aliniament;
- zona pentru echipare edilitară - căi de comunicație și amenajărilor aferente (parcaje);

Propunerile ce se instituie în zonă sunt prezentate în planșa 3 - "PLAN DE REGLEMENTARI URBANISTICE".

Bilanț teritorial incintă

Defiintare locuinta S=67,00 mp, magazie S=13,00 mp. Desfiintat total S=80,00 mp

	EXISTENT	PROPUS	TOTAL	
S. parcelă	350,00 mp	350,00mp	350,00mp	100,0%
S. construită la sol	0,00 mp	105,00mp	105,00mp	30,00%
S. circulații pietonale și carosabile	0,00 mp	123,50mp	123,50mp	35,20%
S. spații verzi	0,00 mp	121,50mp	121,50mp	34,70%
INDICATORI PROPUȘI	POT	Max.30,00%		
	CUT	Max. 0,600		

CONCLUZII

Consecințele realizării obiectivelor propuse

Realizarea investiției propuse crează spații pentru locuit.

Măsuri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului

Investiția se va realiza integral de către beneficiar:

- Eliberare amplasament
- Echipare
- Construire locuința P+1E
- Platforme și trotuare incintă
- Accese carosabile
- Spații verzi, amenajări exterioare, împrejmui

Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor urmatoare de proiectare (PTh - DE)
După obținerea aprobării PUD prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, investitorul pe baza C.U. emis de primăria Botoșani va putea trece la fazele PT, DE de proiectare.

Proiectant general
s.c. *Centrul de Proiectare si Consultanta*
Moldova Nord -Est s.r.l. Botoșani

Șef proiect
c.arh. Mihai Mihăilescu