



MEMORIU JUSTIFICATIV P.U.D.

CAP.1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

▪ Denumirea lucrării	P.U.D.: CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI
▪ Amplasament	Str. Pod de Piatra, nr. 31, mun. Botosani
▪ Beneficiar	PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI
▪ Initiator	UNGUREANU PETRICA
▪ Proiectant general	S.C. ARHITECTURAL CONCEPT SRL. Arh. Prisacariu Raluca
▪ Coordonator urbanistic	S.C. PROIECT BOTOSANI SRL. Arh. Urb. Tulbure Mihai
▪ Data elaborării	aprilie 2024

1.2. Obiectul lucrarii

Planul Urbanistic de Detaliu asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire utilitara a constructiei proprietate privata UNGUREANU PETRICA din Botosani cu NC/ CF 69836 ,situata pe str. Pod de Piatra, nr. 31, mun. Botosani .

Folosinta actuala a terenului este de *teren curti-constructii*, neconstruit.

Prin Certificatul de Urbanism, nr. 107/12.02.2024 se solicita autorizarea construirii unei locuinte, a unui garaj, imprejmuirea incintei si optimizarea spatiului construit pe parcela.

In relatie cu reglementarile urbanistice prevazute in PUG, precum si regimul UTR nr.13 privind indicii urbanistici permisibili , intocmirea documentatiei PUD va stabili:

- Regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor propuse;
- Compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor;
- Relatii estetice si functionale cu vecinatatea;
- Analiza publica;
- Asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
- Persimivitatii si constrangerii urbanistice, inclusiv a volumelor construite si amenajarilor peisagistice;
- Modul de ocupare si utilizare a terenului (POT si CUT).

Toate aceste principii au stat la baza analizei temei de proiectare si a Planului Urbanistic General al municipiului Botosani si al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG.

CAP.2. INCADRARE IN ZONA

2.1. Concluzii din documentatii elaborate

In conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Botosani prevazute si in Certificatul de Urbanism nr. 107/12.02.2024 , amplasamentul se afla in UTR nr.13, situat in intravilanul municipiului, pe str. Pod de Piatra, nr. 31.

Parcela pe care se va realiza investitia are suprafata de 632.00mp fiind dobandita prin contract de vanzare-cumparare nr. 1422/2020, avand deschidere la str. Pod de Piatra. Ridicarea topografica executata si vizata OCPI confirma situatia existenta .

2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu PUD

Documentatia RT elaborata in luna februarie 2024 cuprinde parcela aflata in studiu precum si vecinatatile, constructiile, regimul de inaltime si proprietarii. Coordonatele in regimul national de protectie STEREOGRAFIC 70 sunt figurate pe planse precum si in documentatia anexata.

CAP.3. SITUATIA EXISTENTA

3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatie

Terenul pe care se va amplasa constructia ce face obiectul prezentei documentatii, se afla pe str. Pod de Piatra, nr. 31, mun. Botosani.

Accesul principal pe amplasament (aflat pe directia V), se realizeaza direct din str. Pod de Piatra, deschiderea parcelei pe care se va face accesul carosabil si pietonal

fiind de 30.31m. In prezent calea de acces mentionata are latimea carosabilului de aproximativ 7.00m in dreptul zonei studiate, avand suprafata asfaltata. Parcarea autovehiculelor ce au legatura cu imobilul va fi asigurata in incinta.

3.2. Suprafata ocupata, limite, vecinatati

Solutia de organizare functionala a terenului pe care se va amplasa locuinta este conditionata de forma terenului disponibil, cu front total de **30.31m** ce constituie accesul la str. Pod de Piatra spre V, latura posterioara de **30.78 m** spre E, si cu o adancime de **19.59m** pe latura N, respectiv **25.45 m** pe latura S, avand suprafata totala de **632.00 mp**.

Zonele de amplasament si vecinatatile in cadrul zonei studiate sunt:

- str. Pod de Piatra - NC/CF 65586 (V)
- Propr. privata pers. fizica/juridica - (E)
- Propr. privata pers. fizica/juridica - NC/CF 66366 (S)
- Propr. privata pers. fizica/juridica - (N)

Zona studiata este ocupata predominant de locuinte, respectiv curti constructii, strazi si terenuri agricole.

3.3. Suprafete de teren construite, suprafete de teren libere

In urma demolarii locuintei existente, in prezent lotul pe care va fi amplasata constructia este liber de constructii.

POT existent = 0.00%,

CUT existent = 0.00

3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Conform P.U.G. – BOTOSANI ART.8.13. amplasamentul se situeaza in UTR nr.13 (ARMENI)-situat in totalitate in intravilan, partial in Centrul Istoric Botosani si Zona Istorica Botosani- subzone armeneasca .

Functiunea dominanta in intravilan este locuirea(LMu1)

Zona actualmente este dezvoltata atat din punct de vedere urbanistic cat si din punct de vedere edilitar, cu cladiri (locuinte si si functiuni complementare) cu inalitimi de pana la 10.00m.(P, P+M, P+1).

Proprietatile din imediata vecinatate cu amplasamentul studiat sunt parcial ocupate de constructii.

Functiuni admise: IS, LMu2, Pp, CCr;

Functiuni interzise: LMrf1, LMrf2, LMre1 , LMre2, Liu1, Liu2, I1, I2, A, Pcs, CCf, S.

3.5. Destinatia cladirilor

Zona studiata este ocupata de constructii dupa cum urmeaza:

Locuinte individuale – P, P+M , P+1E

3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate.

In cadrul zonei studiate exista terenuri ce se incadreaza in doua categorii de proprietate:

- Zona strazilor – domeniu public de interes local (str. Pod de Piatra);
- Terenuri private – proprietate a persoanelor fizice sau juridice;
- Terenul destinat unitatii propuse – proprietate privata Ungureanu Petrica ;
Acesta din urma se regaseste in NC / CF 69836.

3.7. Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare, accidente de teren, adancimea apei subterane, parametrii seismici caracteristici zonei.

Din analiza studiului geotehnic rezulta urmatoarele:

Geomorfologic zona amplasamentului se incadreaza in: Regiunea – Campia Moldovei
Subregiunea – Jijia Superioara

Platoul pe care este asezata locatia studiata are inclinari slabe spre sud.

Stratificatia terenului este formata din argile prafoase galben vartoase.

RISC GEOTEHNIC MODEDRAT – CATEGORIE GEOTEHNICA 2

Accidente de teren cu precizarea pozitiei acestora

Amplasamentul propus pentru amplasarea investitiei nu este supus pericolului inundatiilor sau alunecarilor si se incadreaza in categoria zonelor cu potential de producere a alunecarilor redus, o probabilitate de producere a alunecarilor redusa si un coeficient de risc Km=0.37.

Adancimea apei subterane

La forajul executat apa subterana a fost interceptata la adancimea de 1.00m.

Parametri seismici caracterisici zonei

Conform Normativ P 100/1-2013 rezulta pentru zona amplasamentului, zona de seismicitate: C cu urmatoarele caracteristici:

Ag =0.20

Ks – coeficient de seismicitate = 0,16
Tc – perioada de colt = 0.7
Msk – grad seismic asimilat = VIII
P conv. baza = 200Kpa

Adancimea de inghet a amplasamentului este de 1,10 m de la suprafata terenului, conform STAS 6054/77.

3.8. Analiza fondului construit existent.

– **L_{Mu1}**- subzona exclusiv rezidentiala cu cladiri (locuinte si functiuni complementare) de tip urban, inaltime pana la 10m.

Regimul de inaltime al constructiilor de pe loturile invecinate este de P, P+M , P+1E.

Toate constructiile sunt realizate din materiale durabile, care se incadreaza in regimul urban al municipiului.

3.9. Echiparea edilitara existenta.

In zona amplasamentului situatia echiparii edilitare se prezinta dupa cum urmeaza:

Alimentare cu apa

In zona amplasamentului exista dotare cu retele tehnico – edilitare.

Canalizarea menajera si pluviala

In zona amplasamentului exista dotare cu retele tehnico – edilitare.

Alimentare cu energie electrica

In prezent in zona, in vecinatatea amplasamentului exista retele de energie electrica si de telecomunicatii:

- Retea electrica aeriana, de joasa tensiune.

Alimentarea cu caldura si gaze naturale

In zona amplasamentului exista dotare cu retele tehnico – edilitare.

Solutia optima pentru incalzire in cazul de fata o constituie centralele termice electrice.

Cap.4. REGLEMENTARI

Prin tema de proiectare, proprietarul doreste sa construiasca o locuinta cu regim de inaltime P+1E, un garaj si sa imprejmuiasca terenul. PUD se elaboreaza numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin PUG si pentru stabilirea conditiilor de construire.

Terenul se afla in UTR nr. 13 – subzona exclusiv rezidentiala cu cladiri (locuinte si functiuni complementare) de tip urban, inaltime pana la 10.00m – Extras din RLUB.

4.1. Obiective noi solicitate prin tema

Proiectul implica o interventie totala asupra sitului. Se doreste amenajarea unui spatiu construit cu functiunea de locuinta unifamiliala, cuplata cu un garaj si imprejmuirea terenului de 632.00 mp.

Solutia arhitecturala va respecta intimitatea spatilor direct invecinate. Vor fi propuse spatii verzi amenajate peisagistic precum si locuri de parcare in incinta.

4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor.

Amplasarea si functionalitatea constructiilor propuse sunt in concordanta cu tema de proiectare si nevoile locale de derulare a investitiei. Functiunea principala a parcelei va fi cea de **locuire** (100%), cu regim de inaltime P+1e, amplasat in UTR 13.

Vor fi propuse retrageri pana la limita de 1.00m in zonele care nu prezinta interes estetic sau functional, se vor crea deschideri si spatii ample catre zonele de acces.

Se va crea un acces pietonal si un acces carosabil direct din str. Pod de Piatra .

4.3. Capacitate, suprafata desfasurata

Conform situatiei existente (extras de carte funciara NC/CF 69836) parcela are S= 632.00 mp.

Constructia propusa - **LOCUINTA UNIFAMILIALA** va avea urmatoarele suprafete:

AC PARTER(garaj, camera de zi, bucatarie, birou, 1 baie) = 206.50mp

AC MANSARDA (3 dormitoare, 1 baie, sp. depozitare) = 206.50mp

4.4. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi.

DISTANTE

1) Zona edificabila propusa va avea urmatoarele aliniamente:

- **Frontal** – situata la distanta de **9.50m** fata de limita de proprietate cu str. Pod de Piatra (S-V);

- **Posterior** – situata la **1.00m** fata de limita de proprietate cu pers. fizica/juridica (N-E)
- **Lateral dreapta** – situata la **6.00m** fata de limita de proprietate cu pers. fizica/juridica - NC/CF 66366 (S-E);
- **Lateral stanga** – situata la **4.00m** fata de limita de proprietate cu pers. fizica/juridica (N-V).

ACCESE PIETONALE / AUTO

Accesul pietonal cat si cel auto vor fi amenajate direct din reteaua stradala existenta – str. Pod de Piatra.

Se propune concesionarea unei suprafete de 6.00mp in vederea crearii accesului la parcela.

ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii, se poate face direct din str. Pod de Piatra, fiind respectate distantele legale dintre constructii si limita proprietatii.

4.5. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentionate.

Interventia propusa va crea un echilibru intre spatiul construit si cel liber, punandu-se accentul pe organizarea spatiului liber si amenajarea spatilor verzi.

Integrarea si amenajarea noii constructii si armonizarea cu cele existente in zona se va realiza prin materialele utilizate si prin regimul de inaltime propus, inaltimea constructiilor din apropiere fiind intre 6.00 m- 10.00 m.

4.6. Principii de interventie asupra cladirilor existente.

Nu este cazul.

4.7. Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale.

- Accesul pietonal cat si cel auto vor fi amenajate direct din reteaua stradala existenta - str. Pod de Piatra.
- Suprafata pietonala cat si cea carosabila din interiorul proprietatii se vor realiza din pavele antiderapante autoblocante.

4.8. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural.

Amplasarea obiectivelor in cadrul terenului s-a realizat luand in calcul forma terenului, amplasarea terenului in raport cu cladirile existente, pozitia acestuia fata de strada.

4.9. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta.

Parcela nu se afla in zona de protectie a monumentelor si nu prezinta un caracter special din punct de vedere architectural pentru a fi impuse conditii speciale de protectie.

4.10. Solutii pentru reabilitare ecologica si dimensionarea poluarii.

Solutiile urbanistice si arhitecturale nu se incadreaza in spectrul investitiilor poluante si care sa faca o analiza speciala in aceasta directie.

Imobilul ce face obiectul acestei lucrari nu va influenta semnificativ poluarea din zona si nu va influenta zona din punct de vedere ecologic. Indepartarea deseurilor se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei.

4.11. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului.

In vecinatatea obiectivului propus nu se afla constructii cu caracter public; doar constructii rezidentiale si functiuni complementare cu locuirea.

4.12. Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi.

Imprejmuirea se va realiza in interiorul limitei de proprietate pe toate laturile .

Accesul auto va fi pavat si realizat cu pantă si rigole pentru indepartarea apelor pluviale de la constructie.

Pe terenul ramas liber se vor amenaja plantatii decorative (arbusti, flori, gazon).

4.13. Profiluri transversale specifiche

Terenul in cadrul zonei studiate are o pantă nesemnificativa pe directia nord – sud. Imobilul propus nu va influenta semnificativ traficul auto si pietonal din zona.

In dreptul parcelei de referinta str. Pod de Piatra are o latime a carosabilului de 7.00m, cu trotuare perimetrale de 2.50m.

4.14. Lucrari necesare de sistematizare verticala

Platforma incintei existente nu necesita lucrari de sistematizare verticala (zid de sprijin, taluzari, umpluturi, etc), pentru realizarea si corelarea cotei ±0.00 cu cota terenului natural diferenta de nivel fiind de aprox 0.50m, pe o distanta de aprox. 30.00m.

Se vor realiza trotuare de protectie perimetrala cu panta spre exterior si rigole de scurgere pentru indepartare apelor din precipitatii de la ziduri.

4.15. Regimul de construire (aliniera si inaltimea constructiilor, procentul de ocupare al terenului).

In conformitate cu CU nr. 107/12.02.2024 si respectarea RLUB pentru UTR 13– subzona exclusiv rezidentiala de tip urban, cu regim de inaltime P, P+1, P+2 , se vor respecta intocmai prevederile urbanistice si indicii de ocupare ai terenului.

ALINIAREA CONSTRUCTIILOR

Limitele terenului propus pentru realizarea investitiei sunt limitele proprietatii, conf.extras C.F. Se pastreaza aliniera imprejmuirii in interiorul limitei de proprietate pe toate laturile.

Constructia proiectata va avea o aliniere frontală de 6.00m, respectand o distanta rezonabila si legala fata de limitele laterale ale amplasamentului. Se vor respecta prevederile Codului Civil, art. 615, respectiv art. 616, referitoare la distanta minima pentru amplasarea ferestrelor de vedere sau lumina.

INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

- LOCUINTA P+1E+GARAJ **H max cornisa = 7.50m de la ±0.00**
 H max coama = 9.00m de la ±0.00
 H max coama = 9.50m de la CTS

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI

Procent de ocupare P.O.T. existent = 0.00%

Procent de ocupare P.O.T. propus = 32.67%

4.16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T.existent = 0.00

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T.propus = 0.65

La stabilirea POT si CUT s-au avut in vedere prevederile L350/2001 - ANEXA II Avand in vedere dezvoltarea ampla a zonei din ultimii ani, atat din punct de vedere edilitar cat si urbanistic, se propune luarea in considerare a unor coeficienti de utilizare

a terenului mai mari, in concordanta cu necesitatile societatii actuale privind organizarea spatiului construit.

4.17. Asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri).

In prezent zona dispune de toate utilitatile.

Alimentarea cu energie electrica

Se prevede realizarea unui racord electric de joasa tensiune din cel mai apropiat stalp electric.

Alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa rece se face printr-o conducta cu Dn 50 mm asigurand debitul pentru consum menajer de la reteaua existenta in zona.

Alimentarea cu caldura a imobilului

Solutia optima pentru incalzire - este cea cu centrala termica electrica proprie. Centralele termice individuale tin seama de diversitatea gradului de confort termic cerut de fiecare beneficiar, de dorinta acestora de contorizare a consumului de energie si combustibil si de posibilitatea de actionare asupra acestor consumuri, precum si de etapizarea constructiilor si de posibilitatile financiare de investire.

Centrala termica se va monta intr-un spatiu cu respectarea reglementarilor, ANRGN, ISCIR, 113, norme si standarde conexe.

Canalizare/ ape uzate

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitational printr-o retea de incinta realizata din tuburi de PVC Dn 210 mm, cu descarcare la reteaua de canalizare a mun. Botosani.

Instalatii de telecomunicatii

Nu este cazul.

4.18 BILANT TERRITORIAL AL PARCELEI

BILANT TERRITORIAL	EXISTENT		PROPUZ	
	mp	%	mp	%
suprafata totala teren intravilan	632.00	100.00	632.00	100.00
din care:				
proprietate privata: UNGUREANU PETRICA	632.00	100.00	632.00	100.00
circulatii	platforme carosabile	0.00	0.00	35.65
	platforme pietonale	0.00	0.00	76.75
constructii		0.00	0.00	206.50
	SC			206.50
	SD			413.00
spatii verzi / plantatii	0.00	0.00	313.10	49.54
 INDICATORI URBANISTICI				
PROCENT OCUPARE TEREN (POT %)	0.00		32.67	
COEFICIENT OCUPARE TEREN (CUT)	0.00		0.65	

Întocmit,

arh. Prisacariu Raluca

Coordonator urbanistic,

arh. urb. Tulbure Mihai

